

LINHA ITSCAM LM



					
MODELO	ITSCAM (HDR13L3)	ITSCAM (CCD13L3)	ITSCAM 411/421 LM84	ITSCAM 401/403 LM84	ITSCAM 401/403 LM84
Resolução	1280x960 (1,3MP)	1280x960 (1,3MP)	1280x720 (0,9MP)*	800x600 (0,5MP)*	752x480 (0,4MP)
Sensor	1/3"	1/3"	1/3"	1/3"	1/3"
Tipo Sensor	Colorido	Colorido	Colorido	Colorido	Colorido
Tecnologia Sensor	CCD	CCD	CCD	CCD	CMOS
Sistema de Captura	Global Shutter	Global Shutter	Global Shutter	Global Shutter	Global Shutter
Shutter Mínimo	1/29.078	1/22.522	1/22.522	1/32.000	1/ 29.550
Tipo de lente	Motorizada	Motorizada	Motorizada	Motorizada	Motorizada
Lente	L3: 4,7-47mm	L3: 4,7-47mm	LM84: 4,7-84mm	LM84: 4,7-84mm	LM84: 4,7-84mm
Reconhecimento de Placa	5 a 20 metros	5 a 20 metros	5 a 25 metros	5 a 25 metros	5 a 25 metros
Iluminação Integrada	-	-	-	-	-
HDR	X	-	-	-	-
Compressão	JPEG, MJPEG	JPEG, MJPEG	JPEG, MJPEG	JPEG, MJPEG	JPEG, MJPEG
FPS Interno	30 fps	24 fps	30 fps	50 fps	60 fps
FPS Transmissão	10 fps	10 fps	13 fps	25 fps	35 fps
Alimentação	PoE ou 9 a 25Vdc	PoE ou 9 a 25Vdc	PoE ou 9 a 25Vdc	PoE ou 9 a 25Vdc	PoE ou 9 a 25Vdc
OCR/LPR	(opcional)	(opcional)	(opcional)	(opcional)	(opcional)
Temperatura de Operação	-10°C a 70°C	-10°C a 70°C	-10°C a 70°C	-10°C a 70°C	-10°C a 70°C
Potência	5W	5W	5W	5W	5W
Entradas/Saídas	1 RJ45 2 RS232 2 TTL input 2 TTL output	1 RJ45 2 RS232 2 TTL input 2 TTL output	1 RJ45 2 RS232 2 TTL input 2 TTL output	1 RJ45 2 RS232 2 TTL input 2 TTL output	1 RJ45 2 RS232 2 TTL input 2 TTL output
Assinatura Digital	(opcional)	(opcional)	(opcional)	(opcional)	-
Aquisição de Imagem	Socket, Open API, Trigger	Socket, Open API, Trigger	Socket, Open API, Trigger	Socket, Open API, Trigger	Socket, Open API, Trigger
GPS e Conector para uso móvel	(opcional)	(opcional)	-	-	-
Material	Alumínio	Alumínio	Alumínio	Alumínio	Alumínio
Grau de Proteção	-	-	-	-	-
Dimensões	72 x 64 x 148mm	72 x 64 x 148mm	72 x 64 x 163mm	72 x 64 x 163mm	72 x 64 x 163mm
Peso	405g	405g	400g	400g	400g
Recursos Especiais					

* MODELOS QUE SERÃO DESCONTINUADOS

** DEPENDE DALENTE E FLASH UTILIZADO EM CONJUNTO