

			
MODELO	MAP RSU	MAP 16RSU	MAP 32RSU
Armazenamento	8GB	16GB	32GB
Tensão de alimentação	24Vdc	24Vdc	24Vdc
Corrente	1A ou 2A	1A ou 2A	1A ou 2A
Interfaces de rede	(RJ-45) Serial RS-232 (conector P1)	(RJ-45) Serial RS-232 (conector P1)	(RJ-45) Serial RS-232 (conector P1)
RTC (Relógio de precisão)	(opcional)	(opcional)	(opcional)
Conector RS-232	(opcional)	(opcional)	(opcional)
USB (Tipo A)	(opcional)	(opcional)	(opcional)
Assinatura Digital	(opcional)	(opcional)	(opcional)
PoE Ethernet	802.3af	802.3af	802.3af
Material	Alumínio	Alumínio	Alumínio
Fixação	Parafusos compatíveis com as alças de fixação	Parafusos compatíveis com as alças de fixação	Parafusos compatíveis com as alças de fixação
Temperatura de operação	-30° a 60°C	-30° a 60°C	-30° a 60°C
Dimensões	139mm x 88mm x 25 mm	139mm x 88mm x 25 mm	139mm x 88mm x 25 mm
Peso	250g	250g	250g