ITSCAM VIGIA+

Ideal para capturas que requieren iluminación integrada.

Imagen y procesamiento con lente motorizada y sistema de iluminación integrado en blanco o infrarrojo. Tiene un grado ideal de protección IP67 para entornos externos.

Perfecto para controlar accesos y cancelaciones, sistemas Stop'n Go y concesionarios de autopistas, con identificación de vehículos de corta distancia y registros amplios.

Especificaciones Técnicas

LINE VIGIA+				
Modelos	**S01L1IT1P**	**S04L1IT1P**	**S08L6IT1P***	**S07L1DT2P**
Lente	3-10mm	3-10mm	3.2-10mm	3-10mm

* Lanzamiento programado para el segundo trimestre de 2022

Interfaz gráfica				
Resolución (Tamaño del Sensor)	752 x 480 (Pixels)	1.280 x 960 (Pixels)	1.280 x 800 (Pixels)	640 x 480 (Pixels)
Tamaño Físico del Sensor	1/3"	1/3"	1/4"	1/3"
Captura de Imagen	Sistema Global Shutter			
Obturador Mínimo | Máximo	1/31915 (31 us) a 1/16 (64 ms)	1/23794 (42 us) a 1/26 (38 ms)	1/16633 (60 us) a 1/22 (45 ms)	1/33367 (30 us) a 1/74 (13 ms)
Tipo de Sensor de Imagen	CMOS	CCD	CMOS	CCD
Velocidad de Fotogramas Externa | Interno	35 fps | 60 fps	10 fps | 24 fps	10 fps | 20 fps	25 fps | 54 fps
Formato de Imágenes	JPEG y BMP			
Formato de Vídeos	RTSP y MJPEG			

Interfaz eléctrica	
Tensión de Alimentación	12 o 24 Vdc
Consumo Máximo	10 W

Interfaces externas	
Entradas y Salidas (E/S)	2 entradas digitales y 2 salidas digitales
Interfaz de Red	1 interfaz de red de 10/100Mbps

Características físicas	
Peso (gramos)	955 g
Dimensiones (AL x An x L) - mm	95 x 122 x 230
Grado de protección IP	IP67
Temperatura de operación	-10 a 70 °C con 5 a 95% de humedad relativa y sin condensación;
Materiales	Cuerpo de policarbonato con protección UV

General		
Iluminación	Integrada	No
LPR integrado	No	
Clasificación de vehículos integrados	No	
Exposiciones múltiples	2 a 4 imágenes por disparo con diferentes ajustes de parámetros	
HDR	No	

Para obtener regulaciones y otros detalles técnicos, consulte la página del producto.