

										
MODELO	ITS LUX 11516	ITS LUX 11522	ITS LUX 13016	ITS LUX 13022	ITS LUX 16022	ITS LUX W6032	ITS LUX W6075	ITS LUX I6090	ITS LUX W6032-V	ITS LUX W6075-V
Quantidade de Leds	15	15	30	30	60	60	60	60	60	60
Ângulo	16°	22°	16°	22°	22°	32°	75°	90°	32°	75°
Potência Luminosa	80W	80W	160W	160W	320W	320W	42500 lm	320W	20100 lm	20100 lm
Tipo de Iluminação	I: Infravermelho	I: Infravermelho	I: Infravermelho	I: Infravermelho	I: Infravermelho	W: Branco	W: Branco	I: Infravermelho	W: Branco	W: Branco
Montagem	SMD	SMD	SMD	SMD	SMD	SMD	SMD	SMD	SMD	SMD
Uso recomendado	15 a 21m	4 a 12m	15 a 28m	4 a 14m	4 a 21m	4 a 12m	2 a 8m	0 a 3m	4 a 8m	2 a 4m
Disparos por segundo	4 a 16	4 a 16	4 a 16	4 a 16	4 a 16	0,2 a 8	0,2 a 8	4 a 16	16 a 128	16 a 128
Tempo de limite de disparo	2ms	2ms	2ms	2ms	2ms	16ms	16ms	2ms	2ms	2ms
Tensão de entrada	12 Vdc / 24 Vdc	12 Vdc / 24 Vdc	12 Vdc / 24 Vdc	12 Vdc / 24 Vdc	12 Vdc / 24 Vdc	12 Vdc / 24 Vdc	12 Vdc / 24 Vdc	12 Vdc / 24 Vdc	12 Vdc / 24 Vdc	12 Vdc / 24 Vdc
Potência (Standby)	1W	1W	1W	1W	1W	1W	1W	1W	1W	1W
Potência de Disparo	36W (12Vdc) 24W (24Vdc)	36W (12Vdc) 24W (24Vdc)	36W (12Vdc) 24W (24Vdc)	36W (12Vdc) 24W (24Vdc)	36W (12Vdc) 24W (24Vdc)	36W (12Vdc) 24W (24Vdc)	36W (12Vdc) 24W (24Vdc)	36W (12Vdc) 24W (24Vdc)	36W (12Vdc) 24W (24Vdc)	36W (12Vdc) 24W (24Vdc)
Corrente	3A (12Vdc) 1A (24Vdc)	3A (12Vdc) 1A (24Vdc)	3A (12Vdc) 1A (24Vdc)	3A (12Vdc) 1A (24Vdc)	3A (12Vdc) 1A (24Vdc)	3A (12Vdc) 1A (24Vdc)	3A (12Vdc) 1A (24Vdc)	3A (12Vdc) 1A (24Vdc)	3A (12Vdc) 1A (24Vdc)	3A (12Vdc) 1A (24Vdc)
Temperatura de Operação	-10°C a 60°C	-10°C a 60°C	-10°C a 60°C	-10°C a 60°C	-10°C a 60°C	-10°C a 60°C	-10°C a 60°C	-10°C a 60°C	-10°C a 60°C	-10°C a 60°C
Material	Polycarbonato	Polycarbonato	Polycarbonato	Polycarbonato	Polycarbonato	Polycarbonato	Polycarbonato	Polycarbonato	Polycarbonato	Polycarbonato
Grau de proteção	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67
Dimensões	121 x 81 x 76 mm	121 x 81 x 76 mm	121 x 81 x 76 mm	121 x 81 x 76 mm	121 x 81 x 76 mm	121 x 81 x 76 mm	121 x 81 x 76 mm	121 x 81 x 76 mm	121 x 81 x 76 mm	121 x 81 x 76 mm
Peso	474g	474g	500g	500g	588g	611g	611g	588g	611g	611g
Recursos Especiais	CE, certificação	CE, certificação	CE, certificação	CE, certificação	CE, certificação	CE, certificação	CE, certificação	CE, certificação	CE, certificação Modo de operação Vídeo	CE, certificação Modo de operação Vídeo